

optional • optional • optionnel • Sonderausstattung • opcional



- Rullo packer
- Packer roller
- Rouleau packer
- Zinkenwalze
- Rodillo packer

EA • EV • EC



- Rullo a spuntoni
- Spicked roller
- Rouleau à piques
- Zinkenwalze
- Rodillo con puntas

EA • EV • EC



- Rullo a spirale
- Spiral roller
- Rouleau à spirale
- Spiral-krümmler
- Rodillo espiral

EA • EV • EC



- Rullo liscio
- Smooth roller
- Rouleau lisse
- Glatte walze
- Rodillo liso

EV • EC



- Rullo a gabbia
- Cage roller
- Rouleau à cage
- Stabwalze
- Rodillo de jaula

EA • EV • EC



- Rotore a tre lame
- Three blades rotor
- Rotor à trois lames
- 3-Messer rotor
- Rotor con tre hojas

EV • EC



- Rotore a due lame con riparto al tungsteno
- Two blades rotor with tungsten coated blades
- Rotor à deux lames avec garniture en tungstène
- 2-Messer rotor mit beschichtung aus wolfram
- Rotor con dos hojas con tratamiento de tungsteno

EV • EC



- Rotore a due lame con alette raffinatrici
- Two blades rotor with refining blades
- Rotor à deux lames avec ailettes de raffinage
- 2-Messer rotor mit verfeinernden messern
- Rotor de dos hojas con aletas refinadoras

EV • EC



- Coppia rompitraccia dritta
- Pairs of straight wheel mark eradicator
- Couple des ancrs efface-traces droites
- 2 Sllk, gerade Spurlockerer
- Juego de borrahueallas rectas

EA • EV • EC



Riduttore ad 1 velocità (1000 rpm)
1-speed gearbox (1000 rpm)
Réducteur de vitesse à 1 rapport (1000 rpm)
1-Gang Getriebe (1000 rpm)
Reductor con 1 velocidad (1000 rpm)

EC



Riduttore ad 2 velocità (540+1000 rpm)
2-speeds gearbox (540+1000 rpm)
Réducteur de vitesse à 2 rapports (540+1000 rpm)
2-Gang Getriebe (540+1000 rpm)
Reductor con 2 velocidades (540+1000 rpm)

EC




Regolazione idraulica del rullo
Hydraulic roller adjustment
Réglage hydraulique du rouleau
Höhenverstellung der Walze hydraulisch
Regulacion hidraulica del rodillo

EV • EC



Albero cardanico (Eurocardan) con frizione automatica
4PTO shaft (Eurocardan) with automatic clutch
Cardan (Eurocardan) avec limiteur à came automatique
Gelenkwelle (Eurocardan) mit automatischer Kupplung
Cardan (Eurocardan) con embrague automatica

EC




EA

82 cm
53 cm
37 cm
104 cm



EV

94 cm
67 cm
37 cm
137 cm



EC

121 cm
76 cm
52 cm
162 cm

EA

dati tecnici • technical data • fiches techniques technische Daten • datos técnicos										rulli • roller • rouleaux rodillo • nachlaufwalzen		kg (lbs)	
MOD.	 hp	 mm (in)	 mm (in)	 mm (in)	 mm (in)	 mm (in)	 mm (in)	 mm (in)	 mm (in)	 mm (in)	 mm (in)	 mm (in)	 cat.
EA 80	15 ▶ 80	800 (31)	850 (33)	4	240 (9)	297 (655)	312 (688)	315 (694)	305 (672)	1			
EA 100	20 ▶ 80	1000 (39)	1050 (41)	5	240 (9)	331 (730)	350 (772)	353 (778)	339 (747)	1			
EA 120	25 ▶ 80	1200 (47)	1250 (49)	6	240 (9)	365 (365)	388 (855)	392 (864)	375 (827)	1			
EA 140	30 ▶ 80	1400 (55)	1450 (57)	7	240 (9)	399 (880)	425 (937)	429 (946)	409 (902)	1			
EA 160	35 ▶ 80	1600 (65)	1650 (65)	8	240 (9)	432 (952)	463 (1021)	467 (1030)	444 (979)	1			
EA 180	40 ▶ 80	1800 (71)	1850 (73)	9	240 (9)	466 (1027)	501 (1105)	506 (1115)	479 (1056)	1			
EA 200	45 ▶ 80	2000 (79)	2050 (81)	10	240 (9)	500 (1102)	537 (1184)	543 (1197)	513 (1131)	1			

1" 3/8 Z6 


540 rpm



302 rpm

EV

dati tecnici • technical data • fiches techniques technische Daten • datos técnicos										rulli • roller • rouleaux rodillo • nachlaufwalzen		kg (lbs)	
MOD.	 hp	 mm (in)	 mm (in)	 mm (in)	 mm (in)	 mm (in)	 mm (in)	 mm (in)	 mm (in)	 mm (in)	 mm (in)	 mm (in)	 cat.
EV 125	35 ▶ 120	1250 (49)	1300 (51)	5	300 (12)	618 (1362)	653 (1439)	704 (1552)	662 (1459)	689 (1518)	2		
EV 150	40 ▶ 120	1500 (59)	1550 (61)	6	300 (12)	678 (1494)	718 (1582)	778 (1715)	728 (1604)	760 (1675)	2		
EV 175	45 ▶ 120	1750 (69)	1800 (71)	7	300 (12)	733 (1615)	777 (1712)	846 (1865)	788 (1737)	824 (1816)	2		
EV 200	50 ▶ 120	2000 (79)	2050 (81)	8	300 (12)	788 (1737)	835 (1840)	913 (2012)	847 (1867)	888 (1957)	2		
EV 225	55 ▶ 120	2250 (89)	2300 (91)	9	300 (12)	843 (1858)	894 (1970)	981 (2162)	907 (1999)	953 (2101)	2		
EV 250	60 ▶ 120	2500 (98)	2550 (100)	10	300 (12)	903 (1990)	953 (2101)	1049 (2312)	967 (2131)	1018 (2244)	2		

1" 3/4 Z6 


540 rpm



281 rpm

EC

dati tecnici • technical data • fiches techniques technische Daten • datos técnicos										rulli • roller • rouleaux rodillo • nachlaufwalzen		kg (lbs)	
MOD.	 hp	 mm (in)	 mm (in)	 mm (in)	 mm (in)	 mm (in)	 mm (in)	 mm (in)	 mm (in)	 mm (in)	 mm (in)	 mm (in)	 cat.
EC 175	45 ▶ 150	1750 (69)	1800 (71)	7	300 (12)	784 (1728)	818 (1803)	892 (1966)	839 (1849)	875 (1929)	2		
EC 200	50 ▶ 150	2000 (79)	2050 (81)	8	300 (12)	838 (1847)	876 (1931)	958 (2112)	898 (1979)	939 (2070)	2		
EC 235	55 ▶ 150	2250 (89)	2355 (93)	9	300 (12)	894 (1970)	934 (2206)	1024 (2257)	958 (2112)	1003 (2211)	2		
EC 250	65 ▶ 180	2500 (98)	2575 (101)	10	300 (12)	957 (2109)	1001 (2206)	1100 (2425)	1026 (2261)	1076 (2372)	2		
EC 275	70 ▶ 180	2750 (108)	2820 (111)	11	300 (12)	1016 (2239)	1063 (2343)	1171 (2581)	1090 (2403)	1145 (2524)	2		
EC 300	75 ▶ 180	3000 (118)	3065 (121)	12	300 (12)	1075 (2369)	1126 (2482)	1244 (2742)	1154 (2544)	1214 (2676)	2		

1" 3/4 Z6 

540 rpm



320 rpm

1000 rpm



365 rpm

Rev. 00/2018

SICMA S.p.A.
C.da Cerreto, 39 - 66010
Miglianico (Ch) - Italia
tel. +39 0871 95841
info@sicma.it
www.sicma.it

EA-EV-EC

ERPICE • POWER HARROW • HERSE ROTATIVE • GRADAS ROTATIVAS • KREISELEGGEN



Macchina compatta adatta a viticoltura, orticoltura, giardinaggio e frutteti



Compact machine, suitable for viticulture, horticulture, gardening and orchards



Machine compacte, adapte pour viticulture, horticulture, adaptée et fruitiers



Kompakte Maschine, geeignet für Wein-, Garten- und Obstbau



Maquina compacta adecuada para viticultura, horticultura, jardinaria y frutales

EA

15-80 HP, 540 rpm

Macchina ideale per il lavoro in vigneti, frutteti e serre

Machine suitable for vineyards, orchards and greenhouses

Machine parfaite pour vignobles, fruitiers et serres

Maschine geeignet für Weinberge, Obstgärten und Gewächshäuser

Maquina ideal por el trabajo en viñedos, frutales y sierra

EC

40-150 HP, 540/1000 rpm

Macchina compatta ideale per colture in campo aperto

Compact machine, suitable for open-field cultivation


Machine compacte, parfaite pour les cultures en plein champ

Kompakte Maschine, geeignet für den Freilandanbau

Maquinaria compacta adecuada para cultivos en campos abiertos



EA



EC



EV



www.sicma.it



- Riduttore ad 1 velocità
- 1-Speed gearbox
- Réducteur de vitesse à 1 rapport
- 1-Gang schaltung hergestellt - reductor con 1 velocidad
- 1-Gang getriebe

- Attacco terzo punto predisposto per combinazione con seminatrice
- 3rd point linkage with set-up for combination with sewing machine
- Attelage 3 points conçu pour être combiné avec un semoir
- Enganche universal de 3 puntos pre-equipado para sembrador
- III-Punkt Anbaubock nachrückbar mit Huckepack für Sämaschine



- Rotori a passo stretto
- Closer interspace between rotors
- Rotor à pas étroit, distance rapprochée entre les rotors
- Rotores con paso estrecho
- Rotor mit engen Zwischenraum



- Deflettori laterali
- Side deflectors
- Déflecteurs latéraux
- Deflectores laterales
- Seitliche Leitbleche



- Barra livellatrice a regolazione rapida
- Levelling bar with quick adjustment
- Barre niveleuse à réglage rapide
- Barra niveladora con regulacion rapida
- Höhenverstellbare Planierschild



- Deflettori laterali
- Side deflectors
- Déflecteurs latéraux
- Deflectores laterales
- Seitliche Leitbleche



- Barra livellatrice a regolazione rapida
- Levelling bar with quick adjustment
- Barre niveleuse à réglage rapide
- Barra niveladora con regulacion rapida
- Höhenverstellbare Planierschild



EV & EC “Dual System”



EUROCARDAN

- Albero cardanico dimensione 8 con frizione parastrappi
- PTO shaft size 8 with flexible clutch
- Arbre prise de force série 8 avec embrayage
- Gelenkwelle Größe 8 mit Rutschkupplung
- Árbol cardán dimensión 8 con embrague de junta flexible

- Ogni lama è montata secondo un definito orientamento reciproco che riduce i picchi di carico sugli organi di trasmissione minimizzando le vibrazioni
- Each blade is bolted according to a defined mutual orientation that prevents peak loads on the transmission
- Chaque lame est montée selon une orientation individuelle définie, réduisant les pics de charge sur la transmission en diminuant les vibrations
- Cada hoja esta' montada segun una precisa orientacion reciproca que reduce los picos de carga sobre los dispositivos de transmision
- Anordnung der Messer zur minimalen Vibration der Maschine während der Arbeit



- Barra livellatrice a regolazione rapida
- Levelling bar with quick adjustment
- Barre niveleuse à réglage rapide
- Barra niveladora con regulacion rapida
- Höhenverstellbare Planierschild

- Attacco terzo punto predisposto per combinazione con seminatrice
- 3rd point linkage with set-up for combination with sewing machine
- Attelage 3 points conçu pour être combiné avec un semoir
- Enganche universal de 3 puntos pre-equipado para sembrador
- III-Punkt Anbaubock nachrückbar mit Huckepack für Sämaschine



- Riduttore ad 1 velocità
- 1-Speed gearbox
- Réducteur de vitesse à 1 rapport
- 1-Gang schaltung hergestellt - reductor con 1 velocidad
- 1-Gang getriebe



- Deflettori laterali
- Side deflectors
- Déflecteurs latéraux
- Deflectores laterales
- Seitliche Leitbleche



EV & EC “Gear System”